


Эскиз

Кольцо сварное ОСТ 1 12632-77



(сварное)
 Материал: проволока из
 стали 20 ГОСТ 17305-91.
 Код покрытия:
 1 - Кд9.хр.,
 2 - Ц15.хр.

Обозначение	d	D	Усилие нагруж. Н(кгс), не менее
1-1-ОСТ 1 12632-77	2,0	8	250 (25)
1-2-ОСТ 1 12632-77			
2-1-ОСТ 1 12632-77	4,0	12	1570 (160)
2-2-ОСТ 1 12632-77			
3-1-ОСТ 1 12632-77	3,0	14	640 (65)
3-2-ОСТ 1 12632-77			
4-1-ОСТ 1 12632-77	3,0	18	440 (45)
4-2-ОСТ 1 12632-77			
5-1-ОСТ 1 12632-77	5,0	18	2260 (230)
5-2-ОСТ 1 12632-77			
6-1-ОСТ 1 12632-77	1,6	22	35 (3,5)
6-2-ОСТ 1 12632-77			
7-1-ОСТ 1 12632-77	3,0	25	250 (25)
7-2-ОСТ 1 12632-77			
8-1-ОСТ 1 12632-77	5,0	28	880 (90)
8-2-ОСТ 1 12632-77			
9-1-ОСТ 1 12632-77	6,0	36	1180 (120)
9-2-ОСТ 1 12632-77			
10-1-ОСТ 1 12632-77	5,0	80	250 (25)
10-2-ОСТ 1 12632-77			